

Scheda tecnica N. **1541.6**

Prodotto N. VALMEX® BAG II

Articolo N. 5213 5285

Tipo di spalmatura e finissaggio

Tipo di spalmatura **PVC**

Finissaggio **antimicrobica, Protetto contro i raggi UV**

Comportamento alla fiamma **Ignifugo**

Peso totale **1100** g/m² EN ISO 2286-2

Resistenza alla trazione ordito/tra **4200 / 4000** N/50 mm EN ISO 1421/V1

Resistenza alla lacerazione o/t **500 / 500** N DIN 53363

Adesione **20** N/cm PA 09.03 (intern)

Resistenza al freddo **-25** °C EN 1876-1

Resistenza al caldo **+70** °C PA 07.04 (intern)

Solidità alla luce **>6** Note, Value EN ISO 105 B02

Permeabilità ai gas metano **< 400** cm³/m².24h .bar DIN 53380-2

Resistenza alla piegatura nessuna piega **100000 x** DIN 53359 A

Tessuto di supporto

Tessuto di supporto **PES** DIN EN ISO 2076

Titolo del filato **1100** dtex DIN EN ISO 2060

Armatura **P 2/2** ISO 3572

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.