

Číslo	K45609/01	Nahrazuje	-
Vydáno	2007-01-01	Datum	-


Procesní osvědčení

Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s výztuží

Na základě předcertifikačních testů a pravidelných kontrol společnosti Kiwa, výrobky uvedené v tomto osvědčení a označené značkou Kiwa, jak je uvedeno v části „Značení“/ dodané společností

Sioen Coating Distribution N.V.

mohou být při dodání považovány za vyhovující pokynům pro hodnocení Kiwa K519 „Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s výztuží“.



Ing. B. Meekma
Ředitel pro certifikaci a inspekci, Kiwa N.V.

Toto osvědčení je vydáno v souladu s Pravidly společnosti Kiwa pro certifikaci výrobků.

Toto osvědčení má 2 strany.
Zveřejnění osvědčení je povoleno.

*) Jedná se o překlad. Právně závazné je pouze znění v nizozemštině.

Kiwa N.V.
Certification and Inspection
Sir W- Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Nizozemsko

Tel. +31 70 414 44 00
Fax +31 70 414 44 20
E-mail certif@kiwa.n
www.kiwa.nl



Společnost
SIOEN Industries
Fabrieksstraat 23
8850 Ardoois
Belgie
T 51740900
F 51740964
E corporate@sioen.be
I www.sioen.be

Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s výztuží

SPECIFIKACE VÝROBKU

Obecné informace

Vyztužené membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) v souladu s pokyny pro hodnocení BRL-K519 „Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), s výztuží nebo bez“.

Další specifikace

K tomuto osvědčení patří typy uvedené v níže uvedené tabulce.

Typ	Třídění	Aplikace	Minimální (2) pevnost v tahu (N/50 mm)	Minimální (2) odolnost proti roztržení (N)	Znaky			
					Barva	Maximální šířka (m)	Jmenovitá hmotnost (g/m ²)	Celková tloušťka (mm)
Sioline B 9060	UV, MB	(1)	1800 (m2.)	300 (M.2)	šedá	3,30	900	0,7
Sioline B 6060	UV, MB	(1)	3500 (M3.)	500 (M.3)	šedá	3,30	1150	0,93

(1) - skladování živočišného hnoje (MB);

(2) - použití ve stavebnictví: hydroizolace a skladování vody (nevhodné pro styk s vodou určenou ke konzumaci);

(3) - vhodné pro nadzemní (nekryté) použití (UV).

(4) - Minimální hodnota na vzorek.

V kódu mechanických vlastností „M < číslo > < číslo >“, jako povinného údaje na membráně s výztuží, čísla označují pevnost v tahu a skupinu odolnosti proti roztržení podle odstavců 6.5 a 6.10 pokynů pro hodnocení BRL-K519.

ZNAČENÍ

Výrobky jsou označeny značkou Kiwa,

Způsob značení: potisk.

Umístění značky: na membráně nejméně po každých 2 m a na obalu každé role.

Povinná specifikace:

- slovní označení Kiwa;
- obchodní název nebo registrovaná obchodní značka;
- kód výrobku;
- PVC-P

DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY:

1. Při dodání zkontrolujte, zda:
 - 1.1 výrobce dodal zboží v souladu se smlouvou;
 - 1.2 značka a způsob označení jsou správné;
 - 1.3 výrobky nevykazují žádné viditelné vady způsobené přepravou apod.
2. Pokud výrobek odmítnete na základě výše uvedených skutečností, kontaktujte prosím:
 - 2.1 Sioen Industries
a, je-li třeba,
 - 2.2 Kiwa N.V,
3. Správné způsoby skladování a přepravy jsou uvedeny v pokynech výrobce pro zpracování.
4. Platnost tohoto osvědčení můžete ověřit na adrese www.ktwa.nl.